


**Pakken består af:**

Varmelampe  
 Varmereguleringsmodul, ARC  
 Kabel, 2,5 meter  
 2 stk. Solamagic Quick T-beslag  
 Brugerinstruktion/-håndbog



# SOLAMAGIC PREMIUM<sup>+</sup> 1400 ARC

Justér varmen trinløst på din PREMIUM<sup>+</sup> 1400 ARC via den smarte og unikke trinløse fjernkontrol fra Solamagic.

## Generel teknisk information

**Effekt:** 1400 watt

**Kapacitet:** Op til 14 m<sup>2</sup>

**Teknologi:** Solamagic højteknologiske HP Ultra No-glare®-teknologi

**Varmelegeme:** Solamagic Solastar V® HP Ultra No-glare

**Reflektor:** Solamagic HP sølvbelagt, asymmetrisk reflektor

**Restlys:** 40-45 lux/kW/m<sup>2</sup>

**Tilslutning:** 230 v/50 Hz

**Tilslutningsledning:** 2500 mm med jordstik (schukostik).

**Sikkerhedsklasse:** SK I

**Tæthedsklasse:** IP X4/X5

**Materiale:** Vejrbestandigt aluminium og rustfrit stål

**Overfladebehandling:** Pulverlakeret med underlag af korrosionsprimer / Norm: EN-ISO 6270-0

**Godkendelser:** Kvalitetskontrolleret/-godkendt af TÜV

**Vægt:** 4,1 kg




**Installation:** Væg, loft eller stativ

**Amp.-forbrug:** 6,1 amp v/230 v  
 Min. sikring 10 amp



## Dimensioner

<b>L</b>	Længde:	637 mm
<b>B</b>	Bredde:	200 mm
<b>H</b>	Højde H1:	92 mm
<b>H2</b>	Total højde H2:	217 mm
<b>Kip</b>		+0/-45°




# MONTERING

Solamagic PREMIUM<sup>+</sup> 1400 ARC  
kan monteres på væg, loft eller stativ

## Vægmontage

<b>A1:</b> Afstand til varmeområde	700 mm
<b>A2:</b> Afstand til kontakt	100 mm
<b>A3:</b> Afstand til væg	350 mm
<b>A4:</b> Afstand til overdækning	350 mm
<b>Kip:</b>	+0/-45°


Anbefalet  
installationshøjde: 1,8-2,2 meter



## Loftmontage

<b>A1:</b> Afstand til varmeområde	700 mm
<b>A2:</b> Afstand til kontakt	100 mm
<b>A3:</b> Afstand til væg	350 mm
<b>A4:</b> Afstand til overdækning	350 mm
<b>Kip:</b>	+0/-45°

Anbefalet  
installationshøjde: 1,8-2,2 meter



## Bemærk

Solamagic PREMIUM<sup>+</sup> 1400 ARC skal betjenes ved hjælp af Solamagic fjernkontrol.  
Solamagic 1-kanals fjernkontrol kan styre 1 ARC-enhed.

## Garanti

Solamagic PREMIUM<sup>+</sup> har 5 års garanti. Vi afhjælper gratis skader og mangler såfremt manglen påviseligt skyldes fabriktionsfejl, og såfremt fejlen/manglen anmeldes indenfor 5 år fra den dato, hvor produktet blev købt. Der udløses ingen garantiforpligtigelse ved små og mindre afvigelser fra den nominelle beskaffenhed, såfremt at disse mangler ikke har indflydelse på apparatets brug, eller såfremt skaderne opstår som følge af unormale miljøbetingelser eller ukorrekt driftsbetingelser. Garantien omfatter heller ikke forkert brug af apparatet - herunder ukorrekt indbygning eller tilsidesættelse af betjeningsanvisningerne. Varmærør er ligeledes heller ikke omfattet garantien. I øvrigt henvises til vore garantibetingelser på [www.etherma.com/dk](http://www.etherma.com/dk).