

ETHERMA BHK

Badkamerradiator



De fraai vormgegeven badkamerradiator BHK zonder zichtbare lasnaden, is uitstekend geschikt als warmtebron voor badkamers. Bovendien zorgt dit toestel voor aangenaam warme handdoeken. Het toestel is vorstbestendig tot $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ en gevuld met een warmtegeleidende vloeistof. Het ingeschroefde verwarmingselement kan met een aangebouwde regelthermostaat ingesteld worden op een radiatortemperatuur van $45\text{ }^{\circ}\text{C}$ of $60\text{ }^{\circ}\text{C}$. Door de circulatie van de vloeistof zijn de onderste en bovenste buizen koeler dan de overige buizen. Het apparaat is uitgerust met een aan-/uitschakelaar met led-display en een timerfunctie voor 2 uur. Het bevestigingsmateriaal voor een eenvoudige montage wordt meegeleverd.

TECHNISCHE GEGEVENS

- > Nominale spanning: 230 V / 50 Hz
- > Vermogen: 400 – 1000 W
- > Kleur: verkeerswit RAL 9016
- > Apparaatdiepte: 85 mm
- > Regeling: 2 standen, $45\text{ }^{\circ}\text{C}$ of $60\text{ }^{\circ}\text{C}$, Timerfunctie 2 uur
- > Beschermingsgraad: IPX5
- > Beschermingsklasse: I
- > Aansluiting: stekkerkabel 1,5 m rechts
- > Systeemopbouw: CE-conform

PRODUCTVOORDELEN

- + Geschikt voor badkamers
- + Regeling met twee standen voor radiatortemperatuur
- + Optioneel verkrijgbaar met infraroodregeling
 - conform de Ecodesign-richtlijnen in combinatie met infraroodregeling
 - week- en dagprogramma
 - detectie van temperatuurdaling



BHK-TH infrarood-kamerthermostaat

Badkamerradiator BHK, 400 – 1000 W, 230 V, IPX5

KG: D2 | LT: voorraad

| Type | Artikelnr. | Vermogen (W) | Breedte (mm) | Hoogte (mm) | Gewicht (kg) |
|------------|------------|---|--------------|-------------|--------------|
| BHK-53/78 | 40540 | 400 | 530 | 780 | 8 |
| BHK-53/119 | 40542 | 600 | 530 | 1190 | 12 |
| BHK-63/119 | 40543 | 800 | 630 | 1190 | 14 |
| BHK-63/168 | 40544 | 1000 | 630 | 1680 | 20 |
| BHK-TH | 40598 | Infrarood-kamerthermostaat, LC-display met tijdsweergave en weekprogramma | | | |

ETHERMA FW

Vorstbescherming



De EFW is geschikt voor vorstbescherming van toiletten, kelders, serres enzovoort. De thermostaat is traploos regelbaar, het controlelampje brandt tijdens het verwarmen.

TECHNISCHE GEGEVENS

- > Nominale spanning: 230 V
- > Vermogen: 500 W
- > Thermostaat: $5\text{--}15\text{ }^{\circ}\text{C}$
- > Beschermingsgraad: IP21
- > Beschermingsklasse: II
- > Aansluiting: stekkerkabel 1 m
- > Systeemopbouw: CE-conform

Vorstbescherming EFW, 500 W, 230 V, IP21

KG: D1 | LT: voorraad

| Type | Artikelnr. | Vermogen (W) | Lengte (mm) | Breedte (mm) | Diepte (mm) |
|---------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| EFW-500 | 36186 | 500 | 240 | 240 | 105 |