

# ETHERMA eTOUCH BASIC

Thermostaat met touchpad



De eTOUCH BASIC kenmerkt zich door de energiebesparende functie en zijn fraaie design. De fuzzy logic-regeltechnologie garandeert niet alleen een constantere temperatuur, maar helpt ook actief energie te besparen. De regelaar heeft een groot segmentdisplay en een keuzefunctie waarmee of de vloer- of de kamertemperatuur kan geregeld worden. Naar keuze kan ook de kamertemperatuur geregeld worden en de vloertemperatuur beperkt worden.

**TIP van ETHERMA:** In combinatie met externe schakelklok conform Ecodesign-richtlijnen.

**eTOUCH BASIC inbouwthermostaat met touchpad, 230 V, IP21**

LT: voorraad

Type	Artikelnr.	Omschrijving	KG
eTOUCH-BASIC-W	39856	Inbouwthermostaat aan/uit met touchscreen, 16 A, 5-40 °C, incl. wit frame	E1
ET-EF-eTOUCH	36826	Reservesensor voor de series eTOUCH en eBASIC	A2

## TECHNISCHE GEGEVENS

- > Nominale spanning: 230 V
- > Schakelstroom: 16 A
- > Montage: op inbouwdoos
- > Temp.bereik: 5 tot 40 °C
- > Hysterese: instelbaar +/- 0,2 tot 2,0 °C
- > Kalibratie: -4 tot +4 °K
- > Loopreserve: 24 uur
- > Verlaging: via externe schakelklok
- > Kleur display: wit
- > Kleur frame: signaalwit RAL9003, hoogglans
- > Afmetingen: 55 x 55 mm (zonder rand)
- > Vloersensor: 3 m (verlengbaar tot max. 50 m)
- > Beschermingsgraad: IP21
- > Systeemopbouw: CE-conform

## PRODUCTVOORDELEN

- + Levering inclusief wit frame (hoogglans)
- + Verlaging via externe schakelklok
- + Capacitieve sensortoetsen
- + Compatibel met verschillende vloersensoren
- + Eenvoudige menustructuur
- + Beveiliging tegen oververhitting van houten vloeren

## TOEPASSINGSGBIED

Bedrade inbouwthermostaat voor alle vloerverwarmingsmatten, infraroodverwarmingen en overige verwarmingssystemen - kan op basis van de Ecodesign-richtlijnen alleen gebruikt worden in combinatie met een externe weektimer.

# CAPILLAIRTHERMOSTAAT KRU

Vloertemperatuurbegrenzer



De maximumtemperatuurbegrenzer KRU is een mechanische capillairbuissensor die vloertemperaturen voor accumulatie- en comfortverwarming of vloerverwarming onder laminaatvloeren beperkt. De KRU is geschikt voor inbouw in een verzonken contactdoos 100 | 100.

**Capillairthermostaat KRU**

KG: E1 | LT: voorraad

Type	Artikelnr.	Omschrijving
KRU	27544	Maximumtemperatuurbegrenzer KRU, + 10 tot + 60 °C

## TECHNISCHE GEGEVENS

- > Nominale spanning: 230 V
- > Schakelstroom: 16 A
- > Temp.bereik: 10 tot 60 °C
- > Vloersensor: 1,5 m
- > Systeemopbouw: CE-conform

## TOEPASSINGSGBIED

Temperatuurbegrenzer voor alle vloerverwarmingsmatten. Te gebruiken wanneer de gebruikte thermostaat geen eigen vloertemperatuurbegrenzer heeft, bijvoorbeeld bij geautomatiseerde regelsystemen voor gebouwen.