



TECHNISCHE GEGEVENS

- > Nominale spanning: 230 V
- > Schakelstroom: 16 A
- > Temperatuurbereik: 0 tot 60 °C
- > Vloersensor: 3 m (verlengbaar tot max. 50 m)
- > Montage: op DIN-rail
- > Beschermingsgraad: IP30
- > Breedte: 17 mm (1 TE)
- > Systeemopbouw: CE-conform

TOEPASSINGSGEBIED

Verdelerinbouwthermostaat voor gebruik binnen de huis-automatisering en industrie.

ITR-69

Elektronische thermostaat voor verdelerinbouw



De regelaar ITR-69 is bedoeld voor montage op de DIN-rail en kan zo eenvoudig in de schakelkast ingebouwd worden. Het apparaat beschikt over een analoge ingang voor de temperatuursensor en een schakelrelais. Het apparaat is ontworpen voor afstandsregeling en de temperatuur kan met een schakelklok verlaagd worden.

Verdelerinbouwthermostaat ITR-69, 230 V, IP30

KG: E2 | LT: voorraad

Type	Artikelnr.	Omschrijving
ITR-69	34697	Elektronische verdelerinbouwregelaar, afstandssensor: 3 m, 0 - 60 °C, 16 A, 230 V, nachttemperatuur
ET-EF-ITR-69	37848	Afstandssensor voor verdelerinbouwregelaar ITR-69, temperatuurbereik 0 - 60 °C

TECHNISCHE GEGEVENS



- > Nominale spanning: 230 V
- > Schakelstroom: 16 A
- > Montage: op DIN-rail
- > Temp.bereik: -15 tot 75 °C
- > Breedte: 35 mm (2 TE)
- > Vloersensor: 3 m
- > Beschermingsgraad: IP20
- > Systeemopbouw: CE-conform

PRODUCTVOORDELEN

- + Lcd-display
- + Conform Ecodesign-richtlijnen
- + Detectie van temperatuuurdalingen
- + Weekprogramma
- + Omvangrijk aanbod accessoires

TOEPASSINGSGEBIED

Verdelerinbouwthermostaat voor gebruik binnen de huis-automatisering en industrie.

ITR-80

Elektronische universele thermostaat voor verdelerinbouw met digitaal display



De ITR-80 is een universele thermostaat met vier verschillende modi: verwarmen, koelen, industrie of MAX/MIN-modus. Het universele apparaat is ontworpen voor verwarmings- en koelingstoepassingen. Door parameters in te stellen kunnen de regeleigenschappen beïnvloed worden. Met drie bedieningstoetsen worden de streefwaarde en alle parameters van de regelaar ingesteld.

Verdelerinbouwthermostaat ITR-80, 230 V, IP20

LT: voorraad

Type	Artikelnr.	Omschrijving	KG
ITR-80	39334	Elektronische universele thermostaat voor verdelerinbouw met digitale weergave, incl. NTC-sensor	E2
ET-EF-7x	37847	Reservesensor, lengte: 3 m, NTC	A2
ET-TF-ITR80-AP	39422	Temperatuursensor incl. behuizing als ruimtesensor voor ITR-80, temperatuurbereik -50 °C tot 105 °C	A2
ET-FF-ITR80-HT	39979	Hogetemp. afstandssensor voor ITR-80, PTC-sensor, temperatuurbereik 0 °C tot 170 °C, lengte: 3 m	A2
ET-Snubber	30593	Inductie-ontstoring in combinatie met relais-/beveiligde aansluiting, IP 20, 230 V	A2