

**TECHNISCHE GEGEVENS**

- > Nominale spanning: 230 V
- > Vermogen: 240 – 900 W
- > Oppervlaktetemp.: max. 95 °C bij norm. binnentemp.
- > Oppervlak: 6 mm enkellaags veiligheidsglas
- > Inbouwdiepte: 13/33 mm
- > Beschermingsgraad: IP55
- > Aansluiting: 1 m, 3 x 1,5 mm² zonder stekker
- > Wandmontage: horizontaal of verticaal
- > Garantie: 5 jaar

PRODUCTVOORDELEN

- + Extra dunne constructie
- + Zeer geringe montagediepte
- + Infinity-design zonder rand
- + Uitstekende beveiliging tegen breuk en oververhitting
- + Geen service, geen onderhoud nodig
- + Geen magneetveld

KEUZEHULP

De keuze van het vermogen is afhankelijk van de warmtebehoefte van de ruimte (h: 2,5 m) en het gebruik van de verwarming. Als richtwaarde geldt:

20-45 W/m ²	Lage-energie- en passiehuizen
50-70 W/m ²	Goed geïsoleerde woonruimte
75-95 W/m ²	Middelmatig geïsoleerde woonruimte
100-120 W/m ²	Slecht geïsoleerde woonruimte

LAVA® LITE

De extra dunne infraroodverwarming



De extra dunne LAVA® LITE infraroodverwarming bekoort met name door de hoge mate van efficiëntie. Ondanks het 6 mm dikke veiligheidsglas is de infraroodverwarming inclusief montagerails slechts 33 mm diep, waardoor deze optimaal geschikt is voor wandmontage – ook als hiervoor weinig ruimte is, bijvoorbeeld in gangen of trappenhuizen. Daarbij heeft het glazen oppervlak een zeer goede stralingsafgifte en garandeert een optimale warmtestraling naar voren. Dankzij de randloze constructie en de geringe diepte past deze infraroodverwarming perfect in elk interieur.

De LAVA® LITE wordt geleverd zonder stekker en zonder plug-and-play aansluiting.

LAVA® LITE infraroodverwarming, glas, zuiverwit (PW)

KG: I1 | LT: voorraad

Type	Artikelnr.	Vermogen (W)	Lengte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (kg)
LAVALITE-GL-240-PW	40903	240	500	630	7
LAVALITE-GL-450-PW	40904	450	900	630	11
LAVALITE-GL-700-PW	40905	700	1300	630	15
LAVALITE-GL-900-PW	40906	900	1600	630	17

LAVA® LITE infraroodverwarming, glas, spiegel (MR)

KG: I1 | LT: voorraad

Type	Artikelnr.	Vermogen (W)	Lengte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (kg)
LAVALITE-GL-240-MR	40910	240	500	630	7
LAVALITE-GL-450-MR	40911	450	900	630	11
LAVALITE-GL-700-MR	40912	700	1300	630	15
LAVALITE-GL-900-MR	40913	900	1600	630	17

Accessoires

KG: E1 | LT: voorraad

Type	Artikelnr.	Omschrijving
eBASIC-1	41278	Inbouwthermostaat met draaiergeling, en app-functie via bluetooth 4.2, 16 A, 5-28 °C, wit
eTOUCH-PRO-1	41236	Smart thermostaat met WIFI en app-regeling, 5-40 °C, 16 A, wit, vergelijkbaar met RAL 9003
ET-14A	40595	Draadloze kamerthermostaat, LCD-display met tijd en weekprogramma
ET-111C	40039	Draadloze ontvanger met 10 A-relais in inbouwcontactdoos

TIP VAN ETHERMA: Plan uw infraroodverwarming met de ePLANNER van ETHERMA op: www.etherma.com/eplanner.