

LAVA® BATH 2.0

Infrarood badkamerverwarming met handdoekhouder

De LAVA® BATH 2.0 is de perfecte warmtebron voor uw badkamer. Het sterke oppervlakmateriaal van enkellaags veiligheidsglas (ESG), Corian of composiet en twee temperatuurbegrenzers in alle panelen waarborgen te allen tijde een veilig gebruik. Dankzij de innovatieve technologie hebben de oppervlakken een zeer goede stralingsafgifte. In combinatie met de gelijkmatige warmteverdeling aan het oppervlak garandeert de optimaal geïsoleerde achterzijde een hoge stralingsefficiëntie en een maximale infraroodwarmtestraling naar voren in de ruimte. Wanneer het toestel ingeschakeld is, wordt het paneel afhankelijk van het type oppervlak verwarmd tot maximaal 80 °C en wordt in een mum van tijd een aangename warmte afgegeven. En dankzij de inbegrepen handdoekhouder kunt u genieten van heerlijk warme handdoeken.

U kunt kiezen uit vier oppervlakken (STEEL/GLAS/STONE/CORIAN) en maar liefst vijf vermogens. Daarnaast kunnen er maximaal twee extra LAVA® Halti-handdoekhouders op het apparaat bevestigd worden.

Dankzij de praktische plug-and-play-box aan de achterzijde van alle LAVA® 2.0-modellen kan eenvoudig een regeling gemonteerd worden, zowel direct op het apparaat als draadloos of via een bedrade regelaar (zie ook pagina 88).

TECHNISCHE GEGEVENS

- > Nominale spanning: 230 V
- > Beschermingsgraad: IPX4
- > Beschermingsgraad: I
- > Aansluiting: stekkerkabel 1 m
- > Wandmontage: verticaal
- > Garantie: 5 jaar

PRODUCTVOORDELEN

- + Eén handdoekhouder LAVA® Halti wordt meegeleverd – als accessoire zijn twee extra handdoekhouders mogelijk
- + Optimale stralingsefficiëntie dankzij
 - maximale uitstraling naar voren
 - homogene oppervlaktetemperatuur
 - groot oppervlak
 - optimaal geïsoleerde achterzijde (ca. 40 °C)
- + Infinity-design zonder rand
- + Plug-and-play systeem voor verschillende, individuele bedieningsmogelijkheden
- + Uitstekende beveiliging tegen breuk en oververhitting
- + Geen service, geen onderhoud nodig
- + Geen magneetveld



1 stk. meegeleverd: LAVA® Halti van gepolijst, roestvrij staal

LAVA® Halti-handdoekhouder

KG: A7 | LT: voorraad

Type	Artikelnr.	Omschrijving
LAVA-Halti-50-E0	40034	Handdoekhouder van gepolijst roestvrij staal voor LAVABATH2-400 600, breedte: 50 cm
LAVA-Halti-63-E0	40035	Handdoekhouder van gepolijst roestvrij staal voor LAVABATH2-350 500 700, breedte: 63 cm



TECHNISCHE GEGEVENS

- > Uitvoering: 350, 500, 700 W
- > Oppervlaktetemp.: max. 80 °C bij norm. binnentemp.
- > Oppervlak: staalplaat
- > Inbouwdiepte: 26/57 mm

LAVA® BATH 2.0 STEEL infraroodverwarming, staalplaat, RAL 9016 wit (W)

KG: I2 | LT: 2 weken

Type	Artikelnr.	Vermogen (W)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Halti
LAVABATH2-ST-350-W	40560	350	900	630	10	max. 1
LAVABATH2-ST-500-W	40562	500	1300	630	14,5	max. 3
LAVABATH2-ST-700-W	40564	700	1600	630	18	max. 3

TECHNISCHE GEGEVENS



- > Uitvoering: 350, 400, 500, 700 W
- > Oppervlaktetemp.: max. 70 °C bij norm. binnentemp.
- > Oppervlak: 6 mm veiligheidsglas (ESG)
- > Inbouwdiepte: 30/61 mm
- > Keurmerk: TÜV



LAVA® BATH 2.0 GLAS infraroodverwarming, glas, zuiverwit (PW)

KG: I2 | LT: 2 weken

Type	Artikelnr.	Vermogen (W)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Halti
LAVABATH2-GL-350-PW	38126	350	900	630	14	max. 1
LAVABATH2-GL-400-PW	38082	400	1300	500	16	max. 3
LAVABATH2-GL-500-PW	35909	500	1300	630	20	max. 3
LAVABATH2-GL-600-PW	38087	500	1600	500	20	max. 3
LAVABATH2-GL-700-PW	35914	700	1600	630	25	max. 3

LAVA® BATH 2.0 GLAS infraroodverwarming, glas, spiegel (MR)

KG: I2 | LT: 2 weken

Type	Artikelnr.	Vermogen (W)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Halti
LAVABATH2-GL-350-MR	35908	350	900	630	14	max. 1
LAVABATH2-GL-400-MR	38086	400	1300	500	16	max. 3
LAVABATH2-GL-500-MR	35913	500	1300	630	20	max. 3
LAVABATH2-GL-600-MR	38091	500	1600	500	20	max. 3
LAVABATH2-GL-700-MR	35918	700	1600	630	25	max. 3

TECHNISCHE GEGEVENS



- > Uitvoering: 350, 400, 500 W
- > Oppervlaktetemp.: max. 70 °C bij norm. binnentemp.
- > Oppervlak: 6 mm composiet
- > Inbouwdiepte: 30/61 mm



LAVA® BATH 2.0 STONE infraroodverwarming, composiet, structuur grijs (G)

KG: I2 | LT: 2 weken

Type	Artikelnr.	Vermogen (W)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Halti
LAVABATH2-S-350-G	40915	350	900	630	14	max. 1
LAVABATH2-S-400-G	40916	400	1300	500	16	max. 3
LAVABATH2-S-500-G	40917	500	1300	630	20	max. 3

TECHNISCHE GEGEVENS



- > Uitvoering: 350, 400, 500 W
- > Oppervlaktetemp.: max. 70 °C bij norm. binnentemp.
- > Oppervlak: 12 mm Corian
- > Inbouwdiepte: 36/67 mm



LAVA® BATH 2.0 CORIAN infraroodverwarming, Corian, zuiverwit (PW)

KG: I2 | LT: 2 weken

Type	Artikelnr.	Vermogen (W)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Halti
LAVABATH2-CO-350-PW	40897	350	900	630	14	max. 1
LAVABATH2-CO-400-PW	40898	400	1300	500	16	max. 3
LAVABATH2-CO-500-PW	40899	500	1300	630	20	max. 3