#### **DONNÉES TECHNIQUES**

Courant de commutation : 16 A, 230 V
 Fréquence d'émission : 868 MHz
 Dimensions : 251 x 31 x 62 mm

> Montage : 251 x 31 x 62

Montage: en saillType de protection: IP 24

> Raccord : connecteur spécial, 50cm

> Conformément à : conforme CE

#### **AVANTAGES DU PRODUIT**

- + Commande directe sur l'appareil
- + Fonction marche/arrêt
- + Commande à 2 paliers : 60 °C et 95 °C ou en association avec LAVA® BATH 2.0 : 45 °C et 70 °C
- + Système Plug & Play simple d'utilisation

#### DOMAINE D'APPLICATION

Système de régulation de la température ambiante Plug & Play pour tous les LAVA® 2.0

# LAVA®-R

Le thermostat intégré



Grâce au système de raccordement, le thermostat LAVA®-R se monte sur tous les LAVA® 2.0 en toute simplicité.

### Thermostat LAVA®-R, 230 V

CR: E1 | DL: de stock

| Туре   | N° d'art. | Description  |
|--------|-----------|--|
| LAVA-R | 39713     | Thermostat avec fiche pour tous les LAVA® 2.0, 5 – 35 °C, 16 A, commutateur à paliers 60/95 °C |

 $\epsilon$ 

## **DONNÉES TECHNIQUES**

Courant de commutation : 16 A, 230 V

> Dimensions : 251 x 31 x 62 mm

> Minuterie : 2 heures
> Montage : en saillie
> Type de protection : IP 24

> Raccord : Connecteur spécial, 50cm

> Conformément à : conforme CE

# **AVANTAGES DU PRODUIT**

- + Commande directe sur l'appareil
- + Minuterie de 2 h
- + Fonction marche/arrêt
- + Système Plug & Play simple d'utilisation

### **DOMAINE D'APPLICATION**

Minuterie avec fonction Plug & Play pour tous les chauffages infrarouges LAVA  $^{\rm @\ 2.0}$ 

# LAVA®-T

Le minuteur de confort



Tous les chauffages infrarouges LAVA® 2.0 peuvent être équipés d'une minuterie spécialement conçue pour un fonctionnement ponctuel. En actionnant la minuterie, l'appareil chauffe pendant 2 heures à pleine puissance, puis s'éteint automatiquement. Il est possible d'arrêter la minuterie de manière anticipée en appuyant à nouveau sur le bouton. Le LAVA®-T peut facilement être raccordé à l'aide d'un système Plug & Play à tous les modèles LAVA® 2.0.

## Minuterie LAVA®-T, 230 V

 $\mathsf{CR} : \mathsf{E1} \; \mathsf{I} \; \mathsf{DL} : \mathsf{de} \; \mathsf{stock}$ 

| Туре   | N° d'art. | Description  |
|--------|-----------|--|
| LAVA-T | 40012     | Minuterie avec fiche pour tous les LAVA 2.0, 16 A, durée de chauffage 2 h, fonction marche/arrêt |