

**DONNÉES TECHNIQUES**

- > Tension nominale : 230 V
- > Puissance : 350, 500, 700, 750, 1000, 1500 W
- > Temp. de surface : Montage au plafond max. 120 °C /  
Montage mural max. 95 °C
- > Surface : surface structurée
- > Corps : Boîtier en acier
- > Profond. appareil/posé: 22/52 mm
- > Type de protection : IP 21
- > Câble de connexion : 1 m, 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> sans fiche
- > Garantie : 5 ans
- > Marquage : TÜV

**AVANTAGES DU PRODUIT**

- + Montage mural et au plafond
- + Construction légère idéale pour le montage au plafond
- + Rayonnement élevé
- + Rayonnement maximal vers l'avant grâce à l'isolation optimale de l'arrière de l'appareil
- + Sans entretien et sans champ magnétique

**GUIDE DE SÉLECTION**

Le choix de la puissance dépend du besoin de chaleur de la pièce (h : 2,5 m) et de l'usage qui est fait du chauffage. Le principe suivant s'applique :

20-45 W/m <sup>2</sup>	Maisons basse énergie et passives
50-70 W/m <sup>2</sup>	Logement bien isolé
75-95 W/m <sup>2</sup>	Logement moyennement isolé
100-120 W/m <sup>2</sup>	Logement mal isolé

# LAVA® BASIC-DM

La solution pour le plafond et le mur



Le LAVA® BASIC-DM convient aussi bien pour le montage mural que pour le montage au plafond, comme solution de chauffage dans les salons, les bureaux, les écoles, les conteneurs, par exemple. Le LAVA® BASIC-DM est un chauffage infrarouge plat de 22 mm d'épaisseur qui se distingue par son esthétisme et par un rayonnement homogène de la chaleur infrarouge. Montés au plafond, dans les faux-plafonds à grille ou au mur, ces appareils conviennent parfaitement comme chauffage principal ou chauffage de zones individuelles. Lors de la pose dans le plafond à grille, le chauffage s'intègre complètement dans le plafond. Le montage au plafond permet une utilisation optimale de l'espace. En outre, cela évite tout risque de détériorations de l'appareil de chauffage. Disponible en blanc signalisation RAL 9016, anthracite nano RAL 7016 ainsi que dans diverses couleurs RAL telles que LAVA® BASIC-DM RAL.

Le LAVA® BASIC-DM est livré sans fiche et sans raccordement Plug & Play.

**LAVA® BASIC-DM, chauffage infrarouge, blanc (RAL 9016)**

CR : I1 | DL : de stock

Type	N° d'art.	Régulation	Puissance (W)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
LAVA-BASIC-350DM	39692	sans	350	620	620	7
LAVA-BASIC-500DM	39622	sans	500	900	620	10
LAVA-BASIC-740DM	40755	sans	700	900	900	17
LAVA-BASIC-750DM	39623	sans	750	1245	620	14
LAVA-BASIC-1000DM	39624	sans	1000	1600	620	18
LAVA-BASIC-1500DM	39723	sans	1500	1245	1245	29

**LAVA® BASIC-DM, chauffage infrarouge, anthracite (RAL 7016)**

CR : I1 | DL : de stock

Type	N° d'art.	Régulation	Puissance (W)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
LAVA-BASIC-350DM-NA	40885	sans	350	620	620	7
LAVA-BASIC-500DM-NA	41233	sans	500	900	620	10
LAVA-BASIC-750DM-NA	40886	sans	750	1245	620	14
LAVA-BASIC-1000DM-NA	40887	sans	1000	1600	620	18

**Chauffage infrarouge LAVA® BASIC-DM, différentes couleurs RAL possibles**

CR : I1 | DL : 3 semaines

Type	N° d'art.	Régulation	Puissance (W)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
LAVA-BASIC-350DM-RAL	40900	sans	350	620	620	7
LAVA-BASIC-500DM-RAL	41064	sans	500	900	620	10
LAVA-BASIC-750DM-RAL	40901	sans	750	1245	620	14
LAVA-BASIC-1000DM-RAL	40902	sans	1000	1600	620	18

**Accessoires**

DL : de stock

Type	N° d'art.	Description	RG
eBASIC-1	41278	Thermostat encastrable avec bouton rotatif et fonction appli via Bluetooth 4.2, 16 A, 5-28 °C, blanc	E1
eTOUCH-PRO-1	41236	Thermostat intelligent avec Wi-Fi et commande par appli 5-40 °C, 16 A, blanc similaire à RAL 9003	E1
ET-14A	40595	Thermostat d'ambiance sans fil, affichage LCD avec horloge et programme hebdomadaire	E1
ET-111A	36758	Récepteur sans fil avec relais 16 A dans boîtier en saillie	E1
LAVA-DM-DA	40345	Anneaux de suspension pour suspension par chaîne ou par câble (chaînes/câbles non fournis)	A7

CONSEIL ETHERMA : Planifiez votre chauffage infrarouge grâce à ETHERMA ePLANNER : [www.etherma.com/eplanner](http://www.etherma.com/eplanner).