

LAVA®-LED

Éclairage LED performant en option



Le LAVA®-LED est un accessoire compatible avec le chauffage infrarouge LAVA® BASIC-DM pour éclairer les pièces, les lieux de travail, mais aussi comme éclairage d'ambiance. Composé de deux profilés blancs en aluminium et d'un cache opale pour une diffusion idéale de la lumière, le LAVA®-LED se fixe sur les longueurs du chauffage infrarouge. Les réglettes LED sont disponibles en couleur de lumière blanc chaud ou blanc neutre OFFICE - ce dernier étant adapté aux lieux de travail grâce au faible taux d'éblouissement. La commande du LAVA®-LED est indépendante du chauffage. Le module variateur, en option, permet de moduler l'intensité de l'éclairage LED à l'aide d'un interrupteur ou d'une télécommande.

Éclairage LAVA®-LED pour LAVA® BASIC-DM, blanc chaud 2700K

CR : A7 | DL : de stock

Type	N° d'art.	Puissance (W)	Dimensions (mm)	Lumen
LAVA-LED-350-WW	40463	29 W	2x 620 x 24 x 23	2160
LAVA-LED-500-WW	40464	43 W	2x 900 x 24 x 23	3240
LAVA-LED-750-WW	40465	57 W	2x 1245 x 24 x 23	4320
LAVA-LED-1000-WW	40466	76 W	2x 1600 x 24 x 23	5760

Éclairage LAVA®-LED pour LAVA® BASIC-DM, blanc neutre OFFICE4000K

CR : A7 | DL : 2 semaines

Type	N° d'art.	Puissance (W)	Dimensions (mm)	Lumen
LAVA-LED-350-OFFICE	40888	27 W	2x 620 x 24 x 23	3340
LAVA-LED-500-OFFICE	40889	40 W	2x 900 x 24 x 23	5020
LAVA-LED-750-OFFICE	40890	53 W	2x 1245 x 24 x 23	6700
LAVA-LED-1000-OFFICE	40891	70 W	2x 1600 x 24 x 23	8920

Accessoires

CR : A7 | DL : de stock

Type	N° d'art.	Description
LAVA-DIMM-LED	40467	Variateur pour tous les LAVA®-LED, réglable par interrupteur ou télécommande
LAVA-FHS-LED	40468	Télécommande pour variateur LED



Télécommande



Variateur



Chaleur et lumière – Chauffage infrarouge LAVA® BASIC-DM avec module LAVA®-LED

DONNÉES TECHNIQUES

- > Température de couleur : 2700 K / 4000 K
- > Tension : 24 V/DC
- > Type de protection, transfo : IP 20
- > Angle de rayonnement : 110°
- > Durée de vie : Jusqu'à 60 000 h

AVANTAGES DU PRODUIT

- + Faible consommation grâce à la technologie à LED
- + 2 températures de couleur (blanc neutre/chaud)
- + Adapté aux lieux de travail (blanc neutre OFFICE), UGR <19
- + Installation simple
- + Sans entretien, longue durée de vie grâce à la grande résistance aux températures élevées
- + En option, module variateur et télécommande

APPLICATIONS

- + Éclairage LED blanc neutre, adapté aux écrans pour les lieux de travail
- + Éclairage performant des habitations
- + Éclairage d'ambiance décoratif